

АРМАТУРОРЕЗ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АРГ-Э



| | АРГ-20Э | АРГ-22Э | АРГ-25Э | АРГ-32Э |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Диаметр разрезаемой арматуры | 4...20 мм | 4...22 мм | 4...25 мм | 6...32 мм |
| Время полного реза | 3-3.5 секунд | 3.5-4.5 секунд | 5 секунд | 6-7 секунд |
| Мощность электродвигателя | 950 Вт | 1000 Вт | 1600 Вт | 2900 Вт |
| Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Вес нетто | 13 кг | 15 кг | 24.5 кг | 31 кг |
| Вес в упаковке | 18,3 кг | 21кг | 32 кг | 40 кг |
| Размеры упаковки | 410x115x220 мм | 420x120x230 мм | 480x150x240 мм | 620x240x350 мм |
| Температура окружающей среды | -10...+40 град. | -10...+40 град. | -10...+40 град. | -10...+40 град. |
| Используемое масло | Рекомендуется использовать гидравлические масла с вязкостью ISO VG 15 (подбирается в зависимости от температуры окружающей среды) | | | |