

МАСЛОСТАНЦИЯ

МГС250-50.0-Э-2-300л-380В

Модель		МГС250-50.0-Э-2-300л-380В
Срок поставки		в наличии, отгрузка в течение двух рабочих дней после оплаты
Гарантия		12 месяцев
Размеры		1,3*0,95*1,05м
Вес брутто		365кг
Насосная установка		
1	Количество насосов (шт.)	1
2	Наличие регулировок насоса (если да, то какие)	По давлению (больше, меньше)
3	Рабочее давление/ Максимальное давление(МПа)	25/31
4	Подача (л/мин)	максимум 50 (настраивается)
5	Мощность двигателя (кВт), напряжение (380В /220В)	22кВт / 380В
6	Диапазон температур рабочей жидкости, ее тип	-10 до +40 тип ВМГЗ
7	Дополнительная информация:	
БАК		
1	Объем (литры, м3)	0,3
2	Наличие охлаждения (если да, то воздушное или водяное), снимаемая мощность	Без охлаждения
3	Наличие дополнительного оборудования (термостат, реле уровня и т.д.)	Глазок уровня с термометром
4	Аккумулятор (количество, объем, давление зарядки, тип)	нет
5	Дополнительная информация:	
ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРАЦИИ		
Напорный фильтр (если да, указать тонкость фильтрации, мкм) Эл. индикация засоренности ф/э (визуальный, электрический электро-визуальный)		нет
Сливной фильтр (если да, указать тонкость фильтрации, мкм) Эл. индикация засоренности ф/э (визуальный, электрический электро-визуальный)		25 мкм

Всасывающий фильтр	имеется
Дополнительная информация:	заливной фильтр
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА	
Компоновка на баке или на отдельной гидропанели	На баке
Напряжение питания	220В
Состав гидроаппаратуры или требования к движениям рабочих органов	<ol style="list-style-type: none"> 1) Клапан настройки давления 2) Клапан настройки расхода 3) Трехпозиционный четырехлинейный распределитель с возвратом в среднее положение 4) Манометр рабочего давления 5) Манометр сливного фильтра



Фото МГС250-100.0-Р-2-600л-380В, компоновка МГС250-50.0-Э-2-300л-380В идентичная

2 отв.

